

Technische data



SpeedyMask[®] Indoor | Folie

Specificatie | Tape

Drager	Crepe papier		
Belijming	Rubber Solvent		
Dikte totaal	125	μ (micron)	

Mechanische eigenschappen

Kleefkracht	Staal	6,5	N/25 mm
Treksterkte	Lengte	87	N/25 mm
Rek	Lengte	9	%

Temperatuur

Service	-10	°C	t/m	50	°C
Applicatie	>10	°C			
Bestendig	60	°C			

Bijzonderheden

Schoon verwijderbaar	Ja	Enkele dagen
UV bestendig	Nee	

Specificatie | Folie

Type	HDPE (statisch geladen met drupvertraging)		
Kleur	Transparant (melk wit)		
Dikte	8	μ (micron)	

Versrijningsvormen

Afmeting & kleur	550mm x 33m		
	1100mm x 33m		
	1400mm x 33m		
	1800mm x 33m		
	2700mm x 20m		

In overeenstemming met RoHS	Ja
Tolerantie	5% op alle waarden

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.